


ALU Serie G71/K71

Erkennungsweite bis 34 Meter

NOTBELEUCHTUNGSSYSTEME
+
EVAKUATIONSSYSTEME



ALU Serie G71/K71



Serie G71




Serie K71

Rettungszeichenleuchte ALU Serie G71/K71


Vielseitig einsetzbare Rettungszeichenleuchte im hochwertigem ALU-Profil-Gehäuse mit abgerundeten oder eckigen Metall- Eckverbindern. Die Anschlussklemmen sind für eine Durchgangsverdrahtung bis 2,5mm² ausgeführt. Die Leuchte ist als Wand-, Decke-, Kette-, Pendel-, Seil-, und Auslegermontage für einseitige- oder zweiseitige Beschriftung erhältlich. Ausführung entsprechend DIN ISO 7010 2012, EN 1838 und EN 60598-2-22. Diese Leuchte ist für Gruppen- /Zentralbatteriesysteme sowie als Einzelbatterieleuchte erhältlich.

Technische Daten

Netzspannung Gruppen- Zentralsystem	230V AC/DC andere Spannung auf Anfrage
Leuchtmittel	LED oder 8 Watt LL
Farbe	silber eloxiert oder weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C
Schutzart	IP 40, IP 44, IP 54
Schutzklasse	I
Abmessungen (HxBxT) mm	205x390x094 mm
Netzspannung Einzelbatterieleuchte	230V AC 50-60 Hz
Notbetrieb Einzelbatterieleuchte	3h/8h
Erkennungsweite	bis 34 Meter
Funktionsüberwachung nach EN50598	Automatischer Funktionstest mit LED- Anzeige



Wandmontage



Decken-, Ketten-,
Pendelmontage



Wandauslegermontage

Lieferprogramm

- Zentralbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- Gruppenbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- ELA- Systemanlagen nach VDE 0833-4, VDE 0828, DIN EN 60849
- BSV- Anlagen nach DIN VDE 0100-710 sowie DIN VDE 0558-507
- Einzelbatterie- /Hinweisleuchten nach VDE, CE, ENEC und EN
- Batterie- und USV- Systeme



SRB Industrielectronic
GmbH
Sunnerwiesen 6
D-76863 Herxheim

Telefon
+49 (0) 72 76 - 98 95-0

Telefax
+49 (0) 72 76 - 98 95-50

email
info@SRB-GmbH.de

www.SRB-GmbH.de



© Technische Änderungen vorbehalten!

SRB
INDUSTRIE ELECTRONIC