MA Serie G66E

Erkennungsweite bis 36 Meter

NOTBELEUCHTUNGSSYSTEME
+
EVAKUIERU SYSTEME

SRB
INDUSTRIE ELECTRONIC

MA Serie G66E

Wandeinbaumontage

Rettungszeichenleuchte Serie G66E

Rettungszeichenleuchte für Wandeinbaumontage, vielseitig einsetzbar mit hochwertiger Kunststoffscheibe und Metallgehäuse. Leuchte ist mit zusätzlicher Polykarbonatscheibe lieferbar, dadurch ist diese Leuchte Ballwurfsicher. Die Anschlussklemmen sind für eine Durchgangsverdrahtung bis 2,5mm² ausgeführt. Die Leuchte ist als Wandeinbaumontage für einseitige- Beschriftung erhältlich. Ausführung entsprechend DIN ISO 7010 2012, EN 1838 und EN 60598-2-22. Diese Leuchte ist für Gruppen- /Zentralbatteriesysteme sowie als Einzelbatterieleuchte erhältlich.

Technische Daten

Netzspannung Gruppen- Zentralsystem	230V AC/DC andere Spannung auf Anfrage
Leuchtmittel	LED oder 8 Watt LL
Farbe	weiß
Gehäusematerial	Zinkor weiß, Blende pulverbeschichtet
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Abmessungen (HxBxT) mm	200x375x65 mm, Wandausschnitt 160x336x70 mm
Netzspannung Einzelbatterieleuchte	230V AC 50-60 Hz
Funktionsüberwachung nach EN50598	Automatischer Funktionstest mit LED- Anzeige
Notbetrieb Einzelbatterieleuchte	3h/8h
Erkennungsweite	bis 36 Meter



Wandeinbaumontage

Lieferprogramm

- Zentralbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- Gruppenbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- ELA- Systemanlagen nach VDE 0833-4, VDE 0828, DIN EN 60849
- BSV- Anlagen nach DIN VDE 0100-710 sowie DIN VDE 0558-507
- Einzelbatterie- /Hinweisleuchten nach VDE, CE, ENEC und EN
- Batterie- und USV- Systeme

SRB Industrieelectronic
GmbH
Sunnerwiesen 6
D-76863 Herxheim

Telefon
+49 (0) 72 76 - 98 95-0

Telefax
+49 (0) 72 76 - 98 95-50

email
info@SRB-GmbH.de

www.SRB-GmbH.de

© Technische Änderungen vorbehalten!

SRB
INDUSTRIE ELECTRONIC

© KLOSSEKDESIGN