


KU Serie G33

Sicherheitsleuchte D 390 mm

NOTBELEUCHTUNGSSYSTEME
+
EVAKUIERUNGSSYSTEME



KU Serie G33



Wand-/Deckenmontage

Sicherheitsleuchte KU Serie G33

Elegante Design Sicherheitsleuchte aus hochwertigem Kunststoff- Gehäuse in runder kompakter Ausführung.

Die Anschlussklemmen sind für eine Durchgangsverdrahtung bis 2,5mm² ausgeführt. Die Leuchte ist für Wand-/Deckenmontage geeignet. Ausführung entsprechend EN 1838 und EN 60598-2-22. Diese Leuchte ist für Gruppen-/Zentralbatteriesysteme sowie als Einzelbatterieleuchte erhältlich.

Abstandstabelle für Ebene Fluchtwege					
Montagehöhe (m)					
2.00	5,10	12,30	12,30	12,30	5,10
2.50	5,60	13,50	13,50	13,50	5,60
3.00	6,00	14,60	14,60	14,60	6,00
3.50	6,30	15,60	15,60	15,60	6,30
4.00	6,60	16,50	16,50	16,50	6,60

Technische Daten

Netzspannung Gruppen- Zentralsystem	230V AC/DC andere Spannung auf Anfrage
Leuchtmittel	LED oder TCD
Farbe	weiß
Gehäusematerial	Sockel Stahlblech, Wanne Kunststoff
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Abmessungen (HxBxT) mm	D 390x120 mm
Netzspannung Einzelbatterieleuchte	230V AC 50-60 Hz
Funktionsüberwachung nach EN50598	Automatischer Funktionstest mit LED- Anzeige
Notbetrieb Einzelbatterieleuchte	3h/8h



Decken-,
Wandmontage

Lieferprogramm

- Zentralbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- Gruppenbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- ELA- Systemanlagen nach VDE 0833-4, VDE 0828, DIN EN 60849
- BSV- Anlagen nach DIN VDE 0100-710 sowie DIN VDE 0558-507
- Einzelbatterie- /Hinweisleuchten nach VDE, CE, ENEC und EN
- Batterie- und USV- Systeme



SRB Industrielectronic
GmbH
Sunnerwiesen 6
D-76863 Herxheim

Telefon
+49 (0) 72 76 - 98 95-0

Telefax
+49 (0) 72 76 - 98 95-50

email
info@SRB-GmbH.de

www.SRB-GmbH.de



© Technische Änderungen vorbehalten!

SRB
INDUSTRIE ELECTRONIC