

KU Serie G35-2

Sicherheitsleuchte

NOTBELEUCHTUNGSSYSTEME
+
EVAKUIERUNGSSYSTEME



KU Serie G35-2



Wannenleuchte im Netzbetrieb



Wannenleuchte



Wannenleuchte im Notbetrieb

Sicherheitsleuchte KU Serie G35-2

Langfeldleuchten von SRB zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN 60598.2-22 und DIN EN 1838. Mehr Licht bei Netzausfall macht modernste LED-Technik möglich !

Gerade in Tiefgaragen und Treppenhäusern, ist es wichtig auch bei Netzausfall die richtigen Leuchten am richtigen Ort zu haben. Unsere Langfeldleuchten bieten eine optimale Ausleuchtung durch modernste Technik auch im Batteriebetrieb. Über Prozessorgesteuerte Einheiten werden die Systeme selbstständig überwacht und ausgewertet. Die Speziellen Gehäusekörper der Leuchten und der daraus resultierende höhere Lichtanteil, sorgen für eine optisch höhere Decke und verbessern maßgeblich das Raumgefühl. Gerade dieses Raumgefühl ist wichtig um Unsicherheit und Beklemmungen beim Besucher zu verhindern wenn es um das zügige Verlassen des Gebäudes geht.

Anwendungsgebiete: Tiefgaragen, Flure, Treppenhäuser, Freibäder

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte aus hochwertigem Glasfaserverstärktem Polyester- Gehäuse mit prismatischer Wanne. Die Anschlussklemmen sind für eine Durchgangsverdrahtung bis 2,5mm² ausgeführt. Die Leuchte ist für Wand-/Deckenmontage geeignet. Ausführung entsprechend DIN ISO 7010 2012, EN 1838 und EN 60598-2-22. Diese Leuchte ist für Gruppen- /Zentralbatteriesysteme sowie als Einzelbatterieleuchte erhältlich.

z.B. Abstandstabelle für Ebene Fluchtwege mit 58 Watt LL Notbetrieb

Montagehöhe (m)					
2.50	4,30	11,00	8,00	7,0	2,80
3.50	4,7	12,80	9,80	8,40	3,30
4.00	4,9	13,10	10,00	8,80	3,50
4.50	5,00	13,50	10,50	9,30	3,60
5.00	5,2	13,90	10,90	9,80	3,70

z.B. Abstandstabelle für Ebene Fluchtwege mit 36 Watt LL Notbetrieb

Montagehöhe (m)					
-----------------	---	--	---	---	---

z.B. Abstandstabelle für Ebene Fluchtwege mit 36 Watt LL Notbetrieb					
2.50	4,20	10,90	7,90	6,90	2,70
3.50	4,60	12,70	9,70	8,30	3,20
4.00	4,80	13,00	10,00	8,70	3,40
4.50	4,90	13,40	10,40	9,20	3,50
5.00	5,10	13,80	10,8	9,70	3,60

z.B. Abstandstabelle für Ebene Fluchtwege mit 18 Watt LL Notbetrieb					
Montagehöhe (m)					
2.50	3,20	8,00	5,00	5,25	2,30
3.50	3,70	8,80	5,8	5,90	2,90
4.00	3,80	9,50	6,50	6,50	2,60
4.50	3,90	9,80	6,80	6,90	2,70
5.00	4,00	10,00	6,90	7,00	2,80

Technische Daten

Netzspannung Gruppen-Zentralsystem	230V AC/DC andere Spannung auf Anfrage
Leuchtmittel	2x58/36/18 Watt LL, LED 2x27/17/8 Watt
Farbe	grau
Gehäusematerial	Glasfaserverstärktes Polyester
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C
Schutzart	IP 54, IP 65
Schutzklasse	II
Abmessungen (HxBxT) mm	58W L1575, 36W L1270, 18W L661 x362x065 mm
Netzspannung Einzelbatterieleuchte	230V AC 50-60 Hz
Funktionsüberwachung nach EN50598	Automatischer Funktionstest mit LED- Anzeige
Notbetrieb Einzelbatterieleuchte	1h/3h/8h



Decken-,
Wandmontage

Lieferprogramm

- Zentralbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- Gruppenbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- ELA- Systemanlagen nach VDE 0833-4, VDE 0828, DIN EN 60849
- BSV- Anlagen nach DIN VDE 0100-710 sowie DIN VDE 0558-507
- Einzelbatterie- /Hinweisleuchten nach VDE, CE, ENEC und EN
- Batterie- und USV- Systeme



SRB IndustrieElectronic
GmbH
Sunnerwiesen 6
D-76863 Herxheim

Telefon

+49 (0) 72 76 - 98 95-0

Telefax

+49 (0) 72 76 - 98 95-50

email

info@SRB-GmbH.de

www.SRB-GmbH.de



© Technische Änderungen vorbehalten!

SRB
INDUSTRIE ELECTRONIC